

Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego

Nr postępowania IZ.272.4.6.2021

Opis Przedmiotu Zamówienia

Lp.	Wyszczególnienie	Opis parametrów, jakie musi spełnić oferowany przedmiot zamówienia – wymagania minimalne	Jedn. miary	Ilość
1	Szorowarka kompaktowa	Elastyczne, gumowe listwy ssące. Dodatkowo ręczna ssaw i pad z mikrofibry. Szorowarka posiadająca możliwość wyłączenia odsysania i pracy w dwóch przejściach roboczych. Zdejmowany zbiorniki wody czystej o pojemności min. 4 L. Zdejmowany zbiornik wody brudnej o pojemności min. 4 L. Szerokość robocza szczotek min. 290 mm. Szerokość robocza odkurzania min. 290 mm. Moc znamionowa min. 800 W. Nacisk szczotki min. 90 g/cm ² . Prędkość obrotowa szczotki min. 1400 obr/min Gwarancja min. 24 m-ce	szt.	3
2	Mop elektryczny	Urządzenie umożliwiające mycie podłóg bez wcześniejszego odkurzania. Urządzenie bezprzewodowe. Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika min. 50 m ² . Zbiornik wody czystej min. 400 ml Zbiornik wody brudnej min. 200 ml Prędkość obrotowa padów min. 450 obr/min Szerokość robocza padów min. 290 mm Zasilanie akumulatorowe. Czas pracy ciągłej na akumulatorze min. 18 minut. Czas ładowania akumulatora max: 4,5 h. Pojemność stacji czyszczącej min. 200 ml. Zastosowania do podłóg m.in. tj. parkiet, podłogi laminowane, korek, kamień, linoleum lub PVC, łazienka. Gwarancja min. 24 m-ce	szt.	14
3	Szorowarka ręczna	Szorowarka ręczna z akumulatorem i ładowarką szybkiego ładowania. Czas ładowania max. 70 min. Czas pracy min. 80 min. Możliwość pracy samym padem jak i ze szczotką min. 18 cm. W zestawie kij z możliwością regulacji min. w zakresie 115-130 cm. Prędkość obrotów min. 320 obr./min. Padholder/uchwyt pad min. 14 cm	szt.	11

		Gwarancja min. 24 m-ce		
4	Lampa UV	<p>Mobilna lampa UV. Lampa posiadająca atest PZH Maksymalna moc pobierana z sieci 130 W Typ promiennika UV-C: 2 x PL-L TUV55W lub HNS-L 55W Żywotność promienników min. 9 000 h Wydajność wentylatora min. 120 m³/h Przepływ powietrza min. 55 m³/h Dezynfekowana kubatura min. 140 m³ Powierzchnia/zasięg działania lampy min. 55 m² Głośność wentylatora max. 35 dB Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego min. klasa I Typ obudowy min. IP 20 Zgodność z PN-EN 60601-1: TAK Zaawansowany licznik czasu pracy: TAK Gwarancja min. 24 m-ce</p>	szt.	2
5	Lampa do dezynfekcji UV	<p>Lampa ultrafioletowa UV-C Lampa posiadająca atest PZH Długość fali UV-C: 253,7 nm Powierzchnia/zasięg działania lampy min. 35m² Żywotność min 9 000 h Stopień szczelności min. IP20 Przewód zasilający o długości min. 4m Wielopozycyjne ramię Włącznik ON-OFF Przystosowany do montażu na stojaku Gwarancja min. 24 m-ce</p>	szt.	1
6	Elektryczna kieszeniowa suszarka do rąk	<p>Elektryczna kieszeniowa suszarka do rąk. Bezdotykowe włączanie i wyłączanie. Moc min. 1600 W Obudowa z tworzywa ABS w kolorze srebrnym Grzałka PTC Wbudowany filtr HEPA powietrza zasysanego Czas suszenia max 9 sekund Suszarka nie wymagająca konserwacji Żywotność min. 13 lat (przy 500 cyklach suszenia dziennie), Bezszcotkowy silnik prądu stałego. Gwarancja min. 24 m-ce</p>	szt.	5
7	Lampa z ozonowaniem	<p>Lampa sterylizująca promieniami UV-C z ozonowaniem powietrza Moc min. 35 W Powierzchnia/zasięg działania lampy min. 35m² Timer Sterowanie pilotem</p>	szt.	8
8	Stojąca stacja dozownik bezdotykowy do dezynfekcji	<p>Bezdotykowe podawanie środka dezynfekującego. Dozownik posiadający certyfikat CE</p>	szt.	3

		<p>Konstrukcja z blachy stalowej grubości min. 1,3 mm</p> <p>Wkład wykonany z blachy nierdzewnej</p> <p>Całość malowana elektrostatycznie</p> <p>Wersja zewnętrzna zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk)</p> <p>pojemnik na płyn dezynfekujący o pojemności min. 5 l</p> <p>Zasilanie sieciowo-akumulatorowe</p> <p>Gwarancja min. 12 m-cy</p>		
9	Wózek do mycia podłóg z mopem	<p>Wózek z mopem i wkładem z mikrofazy</p> <p>Konstrukcja na stelażu metalowym</p> <p>Wiadro z uchwytem o pojemności min. 27 L</p> <p>Wiadro z uchwytem o pojemności min. 15L</p> <p>Wyciskarka doczołowa (tylny odpływ wody)</p> <p>Kuweta o pojemności min. 4 L na podręczne akcesoria</p> <p>Prasa z długą rączką pozwalająca na wygodne płukanie i wyciskanie mopów bez konieczności ciągłego schylania się</p> <p>4 kółka skrętne</p> <p>Gwarancja min. 24 m-ce</p>	szt.	14